

فن کویل کانالی							واحد	مدل
OFMCDH-20	OFMCDH-18	OFMCDH-16	OFMCDH-14	OFMCDH-12	OFMCDH-10	OFMCDH-08	CFM	نرخ جریان هوا
2000	1800	1600	1400	1200	1000	800		
22.3	19.9	17.1	15.4	12.7	9.2	6.5	kW	زیاد
18.2	17.2	15.3	13	10.9	7.9	6		متوسط
14.8	13.9	12	10.6	8.9	6.5	4.9		کم
33.4	29.8	25.6	22.7	18.9	13.8	9.8	kW	زیاد
27.3	25.6	23.1	19.4	16.2	11.8	9		متوسط
22.2	20.8	16.8	15.9	13.2	9.7	7.3		کم
3590	3267	2890	2406	2053	1690	1370	m ³ /h	زیاد
2684	2613	2380	1925	1643	1350	1092		متوسط
2013	1960	1750	1444	1232	1110	899		کم
3816	3420	3011	2592	2160	1584	1116	l/h	نرخ جریان آب
54.8	43.2	39.9	36.2	25.1	19.2	11.2	kPa	افت فشار آب
63	60	59	58	55	52	50	db	سطح صدا

فن کویل کانالی

فن کویل های کانالی یا داکتی اورینت از جمله فن کویل های سقفی توکار شناخته می شوند که معمولاً در سقف های کاذب نصب می گردند و برای انتقال هوای مطبوع به داخل محیط از کانال کشی ها استفاده می شود و کانال ها در نقاط مختلف محیط به دریچه های هوای تعبیه شده متصل می گردند. فن کویل های کانالی اورینت بدلیل اینکه ظرفیت هوادهی بسیار بالایی دارند معمولاً برای فضاهای بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند.

دارای فن و هوزینگ فلزی
دارای سینی دریچه
فیلتر آلومینیومی ۳ لایه با قابلیت شستشو
کویل چهار ردیفه مسی با فین آلومینیومی
دارای الکتروموتور ۷ دور
جعبه برق رله های
جداره داخلی دارای عایق
فشار استاتیکی خارجی ۱۰۰ پاسکال

IT'S FULL OF HAPPINESS.

